



EnviroStar Green Floor Maintainer



SUPERFICIES APLICABLES



Suelos Plásticos Tratados



Suelos de Madera Tratados

DATOS TÉCNICOS

- Descripción:** Mantenedor de Suelos Tratados
- Apariencia:** Líquido Transparente Incoloro
- pH:** 9.2 a suministro (ASTM E70-07)
- Viscosidad:** <10 Centipoise (@ 68°F / 20°C)
- Fragancia:** Sin Fragancia Añadida
- Congelado/Descongelado:** pasa 3 Ciclos
- Punto Inflamabilidad:** >93°C (ASTM D56-05(2010))
- Vida Útil:** 2 años (ASTM D1791-93 (2008))
- Tiempo de Secado:** < 15 minutos
- Densidad:** 1.01 Kg/L (ASTM 1475-98 (2008))
- COV's:** 0% a suministro

EnviroStar Green Floor Maintainer es un limpiador para suelos tratados con ceras (polímeros acrílicos) concentrado que limpia y ayuda a mantener el suelo previamente tratado más brillante. De **Fórmula Ecológica** certificada, se puede utilizar tanto con fregona como fregadora automática para mantener el suelo brillante y de aspecto húmedo.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea todas las instrucciones y las Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar este producto.

1. Limpie el suelo con una mopa.
2. Diluir producto en: 1:32 (32 ml por 1 litro de agua) para uso con fregadora automática o 1:64 (16 ml por 1 litro de agua) para uso con fregona.
3. Aplicar el producto sobre el suelo con fregona o fregadora automática.
4. El suelo debe de quedar ligeramente húmedo, no encharcado.
5. Permita que el piso se seque completamente.
6. Una vez seco, aplicar máquina rotativa con disco blanco, mejor si puede aplicar máquina rotativa de alta velocidad.

Código Producto	213MPE	
Volumen	4 litros	
Formato	4 x 4 litros	
Cantidad por Pallet	48	

Producto Certificado CCD-146



Normativa de resistencia a los resbalones en productos para suelos 42E6



Reconocido como Químico más Seguro

Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®