



EnviroStar Green All Purpose Neutralizer



EnviroStar Green All Purpose Neutralizer es un limpiador ácido para suelos que limpia toda la suciedad alcalina acumulada en el suelo y neutraliza el mismo, aumentando la adhesión a la hora de tratar los distintos tipos de suelos donde la alcalinidad es un problema. Este producto es excelente para usar después de los procesos de decapado, en limpieza de obra y durante los meses de invierno para eliminar la acumulación de sal después de las nevadas.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea todas las instrucciones y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar este producto.

NEUTRALIZAR EL SUELO DESPUÉS DE UN DECAPADO O EN LIMPIEZA DE OBRA:

1. Diluya el producto a 1:10 (500 ml por 5 litros de agua).
2. Aplique con una fregona o fregadora automática para mojar perfectamente las superficies.
3. Deje remojar durante 10 minutos, enjuague con agua y déjelo secar completamente antes de proceder con cualquier tipo de tratamiento.

Para neutralizar los pisos de vinilo, diluya a 1:64 (80 ml por 5 litros de agua).


ELIMINANDO PELÍCULAS DE SAL DEL SUELO

1. Limpie los pisos para eliminar los residuos del suelo.
2. Mezcle el producto de acuerdo con las siguientes diluciones: eliminación de películas de sal de invierno ligero a moderado: 1:128 (40 ml por 5 litros de agua) en el cubo de la fregona o fregadora automática. Eliminación de películas pesadas de sal de invierno: 1:64 (80 ml por 5 litros de agua).
3. Recoja la solución y permita que el piso se seque por completo antes de bruñir.


SUPERFICIES APLICABLES



Suelos Plásticos



Suelos Duros



Suelos Cerámicos

DATOS TÉCNICOS

- Descripción:** Limpiador Ácido para Suelos
- Apariencia:** Líquido Transparente Incoloro
- pH:** 2.2 a suministro (ASTM E70-07)
- Viscosidad:** <10 Centipoise (@ 68°F / 20°C)
- Fragancia:** Sin Fragancia Añadida
- Congelado/Descongelado:** pasa 3 Ciclos
- Punto Inflamabilidad:** >93°C (ASTM D56-05(2010))
- Vida Útil:** 2 años (ASTM D1791-93 (2008))
- Densidad:** 1.05 Kg/L (ASTM 1475-98 (2008))
- COV's:** 0.08% a suministro
- ≤ 0.01% diluido a 1:10
- ≤ 0.01% diluido a 1:64

Código Producto	338MPE
Volumen	4 litros
Formato	4 x 4 litros
Cantidad por Pallet	48



Reconocido como Químico más Seguro

Producto Certificado CCD-147



Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®