



EnviroStar Green Extractor & Pre-Spray Cleaner



EnviroStar Green Extractor & Pre-Spray Cleaner es un limpiador para textiles altamente concentrado para uso en sistema de extracción con agua fría o aplicado en spray antes de la extracción. Altamente concentrado y de **Fórmula Ecológica**, con unos excelentes resultados sobre todo tipo de textiles sintéticos. Su alta concentración hace de él un producto realmente económico.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea todas las instrucciones y las Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar este producto.

Para la extracción de alfombras y moquetas sintéticas:

1. Mezcle el limpiador en un extractor de alfombras con una dilución de **1:128 (8 ml por 1 litro de agua fría)**.
2. Limpie a fondo con el extractor de alfombras. Use antiespumante en el tanque de recuperación si es necesario.
3. Prepare la alfombra con un cepillo de alfombra limpio y dejar secar.


Aplicación de Spray previa a la extracción:

1. aspire completamente la alfombra y pre-trate las manchas.
2. Mezcle en una bomba de spray a una dilución de 1:8 (125 ml por 1 litro de agua fría).
3. Rocíe la alfombra por completo. Agitar con un rastrillo de alfombra, cepillo extractor, cepillo de rotativa o bonete.
4. Espere 10-15 minutos para que el limpiador afloje por completo y no permita que se seque.
5. Limpie a fondo con un extractor de alfombras y agua. Utilizar antiespumante en el tanque de recuperación si es necesario.
6. **Opcional:** enjuague bien la alfombra con extractor y limpiador ácido para extracción según las instrucciones de la etiqueta.
7. Prepare la alfombra con un cepillo de alfombra limpio y déjela secar.

SUPERFICIES APLICABLES



Alfombras y Moquetas



Tapicerías

DATOS TÉCNICOS

- Descripción:** Limpiador Alfombras Extractor Spray
- Apariencia:** Líquido Transparente Incoloro
- pH:** 9.5 a suministro (ASTM E70-07)
- Viscosidad:** <10 Centipoise (@ 68°F / 20°C)
- Fragancia:** Sin Fragancia Añadida
- Congelado/Descongelado:** pasa 3 Ciclos
- Punto Inflamabilidad:** >93°C (ASTM D56-05(2010))
- Vida Útil:** 2 años (ASTM D1791-93 (2008))
- Resistencia Resbalones:** Cumple ULTM410
- Densidad:** 1.07 Kg/L (ASTM 1475-98 (2008))
- COV's:** 0.78% a suministro
0.09% diluido a 1:8
0.01% diluido a 1:128

Código Producto	831MPE	
Volumen	4 litros	
Formato	4 x 4 litros	
Cantidad por Pallet	48	



Reconocido como Químico Seguro
www.epa.gov/dfe



Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®