



En Logic Clean™ le ayudamos en sus Tareas de Limpieza



ECLIPSE™ HEAVY DUTY DEGREASER
DESENGRASANTE INDUSTRIAL ALTAMENTE EFECTIVO

396L5 ECLIPSE™ HD

DESENGRASANTE PARA USO INDUSTRIAL EFECTIVO

Desengrasante ultra-fuerte, formulado para remover la acumulación de capas de grasa más difíciles de eliminar.

Embalaje del producto:

Código Producto: 396L5
Volumen: 5 litros
Formato Embalaje: 2 x 5 litros
Cantidad Palet: 64 cajas

Emisión de COV's:

Sin Diluir → **5%**
Diluido a 1:4 → **1,04%**
Diluido a 1:8 → **0,58%**
Diluido a 1:32 → **0,16%**
Diluido a 1:64 → **0,08%**



Remueva rápidamente

la acumulación de grasa

Superficies de Aplicación:

Todas las superficies que puedan ser lavadas con agua.

Instrucciones para el uso:

Leer siempre todas las instrucciones y hojas de seguridad (SDS) antes de usar.

Diluir **Eclipse Heavy Duty Degreaser** en agua de acuerdo con las siguientes diluciones dependiendo del grado de limpieza:

Limpieza/Desengrasado Suave de suelos, paredes, exteriores de edificios, y otras superficies:

1:64 → 16 ml por 1 litro de agua fría

Limpieza/Desengrasado Medio de baños, duchas, instalaciones de vestuarios, suelos, paredes, exteriores y otras superficies:

1:32 → 32 ml por 1 litro de agua fría

Limpieza/Desengrasado Fuerte de suelos, parkings, superficies metálicas y otras superficies:

1:8 → 125 ml por 1 litro de agua fría

Limpieza/Extra Fuerte de equipos de procesamiento de alimentos y superficies, máquinas y áreas de automoción:

1:4 → 250 ml por 1 litro de agua fría

Aplicar la solución diluida sobre las superficies por pulverización, fregona, cepillo, bayeta de microfibra, esponja, fregadora automática o por inmersión.

Es recomendable realizar una prueba de compatibilidad del producto muy concentrado sobre la superficie en un área aislada antes de su uso general. Permitir suficiente tiempo de contacto para que la solución disuelva y emulsione la suciedad correctamente. En superficies en contacto con alimentos, estas deben enjuagarse con agua potable y desinfectarse después si fuera menester.

FABRICADO DE MANERA SOSTENIBLE Y RESPETUOSA

Datos técnicos del producto:

Descripción: Desengrasante para uso industrial.
Apariencia: Líquido violeta oscuro
Fragancia: Sasafrás
pH del producto concentrado: 12-14 (ASTM D1792-06)
Punto Inflamabilidad: >70°C (ASTM D1792-06)
Viscosidad (Brookfield): <40 mPa.S
Vida Útil: 2 años (ASTM D1791-93 (2008))
Densidad: +/- 1.064 g/cm3 (ASTM D1475-13 (2008))
Congelado/Descongelado: Pasa 3 ciclos ASTM D3209-93 (2008)
COV's: 5,44% sin diluir (40 CFR Part 59 Subpart D)
Ficha de Seguridad Disponible en www.logicclean.es

Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
Distribuido en España por Logic Clean™



Solicite la posibilidad de personalizar con su propia etiqueta este producto para grandes consumos