



Eclipse™ Heavy Duty Degreaser

DESENGRASANTE INDUSTRIAL



Eclipse Heavy Duty Degreaser es un fuerte desengrasante industrial base agua altamente eficaz formulado para disolver y emulsionar rápidamente las acumulaciones de grasa más exigentes de manera rápida y fácil, así como suciedades aceitosas o acumulaciones de grande suciedades. Alta eficacia en la limpieza de fuertes acumulaciones de grasa, hollín, humo y todo tipo de suciedades.

INSTRUCCIONES DE USO

Leer todas las instrucciones y hojas de seguridad (SDS) antes de usar.

Diluir Eclipse Heavy Duty a estos concentrados:

1. Desengrasado Suave **1:64 (16 ml de producto por 1 litro de agua fría).**
2. Desengrasado Medio **1:32 (32 ml de producto por 1 litro de agua fría).**
3. Desengrasado Fuerte **1:8 (125 ml de producto por 1 litro de agua fría).**
4. Desengrasado Extra Fuerte: **1:4 (250 ml de producto por 1 litro de agua fría).**

INSTRUCCIONES:

1. Diluir el producto concentrado según los concentrados arriba indicados.
2. Aplicar sobre la superficie a limpiar usando la aplicación adecuada y permitir unos minutos de contacto dependiendo del nivel de suciedad.
3. Retirar con el método adecuado en cada ocasión.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Código Producto: 396L5

Volumen: 5 litros

Formato Embalaje: 2 x 5 litros

Cantidad Palet: 64 cajas

SUPERFICIES APLICABLES

Eclipse Heavy Duty Degreaser puede ser aplicado en todo tipo de superficies que permitan ser lavadas con agua. Ideal para uso en restaurantes, colegios, talleres mecánicos, empresas de limpieza, garajes, parkings. Perfecto en fregados de suelos cerámicos, barro, hidráulicos y similares.

En desengrasados en industria alimentaria es aconsejable proceder a un aclarado con agua limpia después de su uso.

Rápido en uso por pulverización.

Totalmente soluble en agua.

De acuerdo con los criterios (de 4.1.3 de CE) 1272/2008 este producto no es peligroso para el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Desengrasante para uso industrial.

Apariencia: Líquido violeta oscuro

Fragancia: Sasafrás

pH del producto concentrado: 12-14 (ASTM D1792-06)

Punto Inflamabilidad: >70°C (ASTM D1792-06)

Viscosidad (Brookfield): <10 mPa.S

Vida Útil: 2 años (ASTM D1791-93 (2008))

Densidad: +/- 1.064 g/cm³ (ASTM D1475-13 (2008))

Congelado/Descongelado: Pasa 3 ciclos ASTM D3209-93 (2008)

COV's: 5,44% sin diluir (40 CFR Part 59 Subpart D)

Ficha de Seguridad Disponible en www.logicclean.es

FABRICADO DE MANERA SOSTENIBLE Y RESPETUOSA



Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
Distribuido en España por Logic Clean™



Logic Clean™ * Barcelona * Soluciones a sus Problemas de Limpieza
www.logicclean.es info@logicclean.es Tel. 930 076 499