



# Eclipse™ d-Limonene Degreaser

DESENGRASANTE LIBRE DE FOSFATOS



**Eclipse d-Limonene Degreaser** es un fuerte desengrasante base agua altamente poderoso para uso industrial o doméstico. Formulado para eliminar las acumulaciones de grasa más exigentes de manera rápida y fácil. Su fórmula libre de fosfatos es altamente respetuosa con el medio ambiente y las personas. Alta eficacia en la limpieza de fuertes acumulaciones de grasa, hollín, humo y todo tipo de suciedades.

## INSTRUCCIONES DE USO

Leer todas las instrucciones y hojas de seguridad (SDS) antes de usar.

**Diluir Eclipse d-Limonene a estos concentrados:**

1. Desengrasado Suave **1:64 (16 ml de producto por 1 litro de agua fría)**.
2. Desengrasante Medio **1:32 (32 ml de producto por 1 litro de agua fría)**.
3. Desengrasado Fuerte **1:16 (64 ml de producto por 1 litro de agua fría)**.

### INSTRUCCIONES:

1. Diluir el producto concentrado según los concentrados arriba indicados.
2. Aplicar sobre la superficie a limpiar usando la aplicación adecuada y permitir unos minutos de contacto dependiendo del nivel de suciedad.
3. Retirar con el método adecuado en cada ocasión.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Código Producto:** 314MPE

**Volumen:** 4 litros

**Formato Embalaje:** 4 x 4 litros

**Cantidad Palet:** 48 cajas

## SUPERFICIES APLICABLES

**Eclipse d-Limonene Degreaser** puede ser aplicado en todo tipo de superficies que permitan ser lavadas con agua. Ideal para uso en restaurantes, colegios, talleres mecánicos, empresas de limpieza.

Perfecto en fregados de suelos cerámicos, barro, hidráulicos y similares.

Rápido en uso por pulverización.

**Totalmente soluble en agua.**

## DATOS TÉCNICOS

**Descripción:** Desengrasante fuerte libre de fosfatos.

**Apariencia:** Líquido claro naranja

**Fragancia:** Limón (cítrico) muy suave

**pH del producto concentrado:** 12,5 (ASTM D1792-06)

**Punto Inflamabilidad:** >93°C (ASTM D1792-06)

**Viscosidad (Brookfield):**

**Vida Útil:** 2 años (ASTM D1791-93 (2008))

**Densidad:** +/- 1.060 g/cm<sup>3</sup> (ASTM D1475-13 (2008))

**Congelado/Descongelado:** Pasa 3 ciclos ASTM D3209-93 (2008)

**COV's:** 40 CFR Part 59 Subpart D

**0.16% (sin diluir)**

**0.01% (diluido a 1:16)**

**0.01% (diluido a 1:32)**

**<0.01% (diluido a 1:64)**

Ficha de Seguridad Disponible en [www.logicclean.es](http://www.logicclean.es)

FABRICADO DE MANERA SOSTENIBLE Y RESPETUOSA



Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®  
Distribuido en España por Logic Clean™



Logic Clean™ \* Barcelona \* Soluciones a sus Problemas de Limpieza  
[www.logicclean.es](http://www.logicclean.es) [info@logicclean.es](mailto:info@logicclean.es) Tel. 930 076 499