



Eclipse™ LaserShot Spray&Wipe Degreaser

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS



LaserShot™ es un poderoso desengrasante multiusos ideal para eliminar rápidamente grasas de origen orgánico y sintético. Elimina manchas de grasa, aceites, lápiz labial, ceras, marcas de bolígrafo y multitud de otras manchas fácilmente. Ideal para uso en escuelas, empresas de limpieza, talleres mecánicos, hoteles y dónde la limpieza exija un alto grado de efectividad. Es aplicable sobre todas las superficies lavables. No deteriora las superficies.

INSTRUCCIONES DE USO

Leer todas las instrucciones y hojas de seguridad (SDS) antes de usar.

Diluir LaserShot Degreaser a estos concentrados:

1. Diluir LaserShot concentrado a una dilución de **1:6 (167 ml por 1 litro de agua fría)**.

LIMPIEZA GENERAL:

1. Diluir el producto concentrado según los concentrados arriba indicados.
2. Usar siempre que sea posible el sistema de pulverización "nebulizado" para alcanzar la máxima superficie posible con la menor acumulación de producto.
3. Aplicar sobre la superficie y retirar con bayeta de microfibra.
4. No necesita aclarado ya que no deja restos sobre las superficies. Usar siempre bayeta en buen estado.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Código Producto: 323L5

Volumen: 5 litros

Formato Embalaje: 2 x 5 litros

Cantidad Palet: 64 cajas

SUPERFICIES APLICABLES

Eclipse LaserShot Spray & Wipe Degreaser puede ser aplicado en todo tipo de superficies que presentan resistencia al agua. Pulverizar y retirar con bayeta de microfibra sin necesidad de aclarado. Pruebe siempre la compatibilidad del producto sobre la superficie a limpiar en un rincón poco visible para asegurarse de no provocar decoloración sobre las mismas si estas no están en buen estado. De acuerdo con los criterios (de 4.1.3 de CE) 1272/2008 este producto no es peligroso para el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Limpiador Desengrasante Multiusos

Apariencia: Líquido rojo claro

Fragancia: Hierbabuena

pH del producto concentrado: 12,9 (ASTM D1792-06)

Punto Inflamabilidad: 65°C (ASTM D1792-06)

Viscosidad (Brookfield): <10 centipoise

Vida Útil: 2 años (ASTM D1791-93 (2008))

Densidad: 0,99 kg/l @ 20° (ASTM D1475-13 (2008))

Congelado/Descongelado: Pasa 3 ciclos ASTM D3209-93 (2008)

COV's: <49% 40 CFR Part 59 Subpart D

Ficha de Seguridad Disponible en www.logicclean.es

FABRICADO DE MANERA SOSTENIBLE Y RESPETUOSA



Fabricado por Amano Pioneer Eclipse Corporation®
Distribuido en España por Logic Clean™



Logic Clean™ * Barcelona * Soluciones a sus Problemas de Limpieza
www.logicclean.es info@logicclean.es Tel. 930 076 499